

Mini-chargeuses sur pneus articulées AVANT SÉRIE 700: PUISSANCE POUR LES PROFESSIONNELS MODÈLE: 760i

CARACTÉRISTIQUES

 Capacité de levage	 Puissance	 Hauteur de levage	 Vitesse
<h1 style="color: green;">1500</h1> kg	<h1 style="color: green;">57</h1> ch	<h1 style="color: green;">3,1</h1> m	<h1 style="color: green;">26</h1> km/h

Longueur	3060 mm
Largeur	1450 mm
Hauteur	2110 mm
Poids	2100 kg
Roues Standards	400/50-15 gazon/agraire
Tramission	Hydrostatique
Force de Traction Maxi	1880 kp
Vitesse Maxi	26 km/h
Hydrauliques Extérieures	80 l/min 225 bar
Rayon de Braquage	1240 / 2780 mm
Hauteur de Levage Maxi	3100 mm
Force D'Arrachage	2100 kg
Charge de Basculement Maxi*	1400 kg
Force de Cavage (50 CM)	1700 kg
Moteur	Kohler KDI 1903 TCR
Puissance Maxi	57 ch (42 kW)
Couple Maximum	225 Nm @ 1500 rpm
Carburant	Diesel



(*) La charge est mesurée à 400 mm de l'attelage d'attelage, y compris le poids serrage (70kg) et contrepois.

CARACTÉRISTIQUES

Économie

- La même machine peut effectuer plusieurs tâches
- Peu d'entretien
- Faibles coûts d'exploitation
- Construction compacte et robuste

Versatilité

- Plus de 190 accessoires
- Solutions/Utilisation toute l'année
- Machine compacte
- Excellente répartition du poids pour la préservation du sol et de la pelouse
- 3 types de cabines (en option)

Sécurité

- Excellente visibilité
- Stabilité
- Capteur de charge
- Structures de protection en cas de retournement et les objets anti-chute

Efficacité

- Flèche télescopique et capacité de levage
- Conduite facile
- Confort
- Vitesses jusqu'à 30 km/h
- Montage rapide et connexions faciles pour les accessoires

DIMENSIONS




MOVICORTES
SMDM du MAROC

MOVICORTES SMDM du MAROC, S.A.R.L.
Avenue Hassan II - BP 28810 Mohammedia · Maroc
T. 0523 31 88 00 / 05, E. contact@movicortes-smdm.ma
www.movicortes-smdm.com