





Mini-chargeuses sur pneus articulées AVANT
SÉRIE 500: RAPPORT PUISSANCE / PRIX IMBATTABLE
MODÈLE: 528

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|--|---|--|---|
|  Capacité de levage |  Puissance |  Hauteur de levage |  Vitesse |
| 950 kg | 26 ch | 2,8 m | 12 km/h |

| | |
|-------------------------|------------------|
| Longueur | 2570 mm |
| Largeur | 1130 mm |
| Hauteur | 1980 mm |
| Poids | 1250 + 170 kg |
| Roues Standards | 23x10.50-12" |
| Tramission | Hydrostatique |
| Force de Traction | 950 kp |
| Vitesse de Déplacement | 12 km/h |
| Débit D'huile | 36 l/min 200 bar |
| Rayon de Braquage | 995 / 2050 mm |
| Hauteur de Levage Maxi | 2790 mm |
| Charge de Basculement | 950 kg |
| Force de Cavage (50 cm) | 1250 kg |
| Moteur | Kubota D1105 |
| Puissance Maxi | 26 ch (19 kW) |
| Couple Maximum | 72 Nm @ 2200 rpm |
| Carburant | Diesel |



(*) La charge est mesurée à 400 mm de la platine d'accrochage avec un poids de 70kg pour l'accessoire, inclus.

CARACTÉRISTIQUES

Économie

- La même machine peut effectuer plusieurs tâches
- Peu d'entretien
- Faibles coûts d'exploitation
- Construction compacte et robuste

Versatilité

- Plus de 190 accessoires
- Solutions/Utilisation toute l'année
- Machine compacte
- Excellente répartition du poids pour la préservation du sol et de la pelouse
- 3 types de cabines (en option)

Sécurité

- Excellente visibilité
- Stabilité
- Capteur de charge
- Structures de protection en cas de retournement et les objets anti-chute

Efficacité

- Flèche télescopique et capacité de levage
- Conduite facile
- Confort
- Vitesses jusqu'à 30 km/h
- Montage rapide et connexions faciles pour les accessoires

DIMENSIONS

