



JOHN DEERE 7M - ESPECIFICAÇÕES

	7M 200	7M 215	7M 230
MOTOR			
Tipo	JD PowerTech™	JD PowerTech™	JD PowerTech™
Cilindros/Cilindrada	6 / 6.800 cm ³	6 / 6.800 cm ³	6 / 6.800 cm ³
Potência	200 cv	215 cv	230 cv
Binário	904 Nm / 1500 rpm	904 Nm / 1500 rpm	904 Nm / 1500 rpm
Reserva de binário	36%	36%	33%
Aspiração	Turbocompressor e EGR	Turbocompressor e EGR	Turbocompressor e EGR
Depósito de combustível	430 l	430 l	430 l
TRANSMISSÃO			
Caixa AutoQuad 16x16 (30 km/h)	STD	STD	STD
Caixa CommandQuad 20x20 (40 km/h)	OPC	OPC	OPC
SISTEMA HIDRÁULICO			
Tipo	Centro fechado, com compensação de pressão e vazão		
Caudal	174 l/min	174 l/min	174 l/min
Número de válvulas traseiras	4 / 6	4 / 6	4 / 6
Capacidade de elevação	4.600 / 6.350 kg	4.600 / 6.350 kg	4.600 / 6.350 kg
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
Tipo	Cat. 2	Cat. 2	Cat. 2
Velocidade	540 - 1.000 rpm	540 - 1.000 rpm	540 - 1.000 rpm
Acionamento	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico	Eletro-hidráulico
DIMENSÕES & PESO			
Distância entre eixos	2.860 mm	2.860 mm	2.860 mm
Comprimento	5.824 mm	5.824 mm	5.824 mm
Peso	10.410 kg	10.410 kg	10.410 kg
MANUTENÇÃO			
Óleo do motor	500 horas	500 horas	500 horas
Óleo hidráulico/da transmissão	1.500 horas	1.500 horas	1.500 horas
Líquido de arrefecimento do motor	6.000 horas	6.000 horas	6.000 horas

A John Deere reserva-se o direito de alterar as especificações e o design dos seus equipamentos sem notificação prévia. O esquema de cores verde e amarelo, o logo com a imagem do veado e as palavras de marca nominal JOHN DEERE são marcas registadas da Deere & Company. Para mais informações, por favor contacte a Movicortes Angola.