

## Mini-chargeuses sur pneus articulées AVANT SÉRIE 700: PUISSANCE POUR LES PROFESSIONNELS MODÈLE: 735

### CARACTÉRISTIQUES

 Capacité de levage	 Puissance	 Hauteur de levage	 Vitesse
<h1>1400</h1> kg	<h1>26</h1> ch	<h1>3,1</h1> m	<h1>15</h1> km/h

Longueur	3060 mm
Largeur	1290 mm
Hauteur	2060 mm
Poids	1800 kg
Roues Standards	320x60-12HD gazon
Tramission	Hydrostatic Avant Optidrive™
Force de Traction Maxi	1200 kp
Vitesse Maxi	11km/h
Hydrauliques Extérieures	50 l/min 200 bar
Rayon de Braquage intérieur/extérieur	1240 / 2780 mm
Hauteur de Levage Maxi	3080 mm
Force D'Arrachage	2100 kg
Charge de Basculement*	1400 kg
Force de Cavage (50 CM)	1700 kg
Moteur	Kubota V1505, 4-cyl.
Puissance Maxi	26 ch (19 kW)
Couple Maximum	93 Nm @ 1700 rpm
Carburant	Diesel
Référence	A439072



(\*) La charge est mesurée à 400 mm de l'attelage d'attelage, y compris le poids serrage (70kg) et contrepois.

## CARACTÉRISTIQUES

### Économie

- La même machine peut effectuer plusieurs tâches
- Peu d'entretien
- Faibles coûts d'exploitation
- Construction compacte et robuste

### Versatilité

- Plus de 190 accessoires
- Solutions/Utilisation toute l'année
- Machine compacte
- Excellente répartition du poids pour la préservation du sol et de la pelouse
- 3 types de cabines (en option)

### Sécurité

- Excellente visibilité
- Stabilité
- Capteur de charge
- Structures de protection en cas de retournement et les objets anti-chute

### Efficacité

- Flèche télescopique et capacité de levage
- Conduite facile
- Confort
- Vitesses jusqu'à 30 km/h
- Montage rapide et connexions faciles pour les accessoires

## DIMENSIONS



  
**MOVICORTES**  
SMDM du MAROC

MOVICORTES SMDM du MAROC, S.A.R.L.  
Avenue Hassan II - BP 28810 Mohammedia - Maroc  
T. 0523 31 88 00 / 05, E. [contact@movicortes-smdm.ma](mailto:contact@movicortes-smdm.ma)  
[www.movicortes-smdm.com](http://www.movicortes-smdm.com)